

ESTROTECH- H

Grīdas segums
(parkets, lamināts u.c.)

Estrich

Hidroizolācijas plēve

LEUBE ESTROTECH

Betons



ESTROTECH- H bezšuvju siltuma un skaņas izolācija - iespējams, labākais risinājums Jūsu projektam!

LEUBE
B A U S T O F F E

ESTROTECH-H 15 kg

siltumizolācijas pildījums



Produkta informācija	Īpašs minerālvielu pulveris, lietošanai kopā ar EPS-granulām. Iestrādā mehāniski, radot augstas kvalitātes siltumizolācijas materiālu.
Pielietojums	■ Līmes pildījums klājas uz grīdas plāksnēm, jumta plāksnēm, starp koka sijām, velvēs. ■ Bez šuvju aizpildīšana, virsmas izlīdzināšana.
Tehniskie dati	Pārbaudīts saskaņā ar ONORM EN 16025-1 no neatkarīgas laboratorijas Austrijā (BVFS Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg).

Īpašības	■ siltumizolācijas īpašības: 0,0482 W/(mK)* augsta izturība - sausas masas blīvums apm: 100 kg/m³ - spiedes stiprība pie 10 % deformācijas : >90 kPa* - lietojams pēc 48 stundām**	gatavs pārklāšanai pēc apm. 72 stundām** pie nākamās kārtas ieklāšanas, izvairīties no punktveida slodzes uz izolācijas slāni.
Sajaukšanas proporcijas	■ 200 l EPS-granulas 2-8 mm 1 maiss ESTROTECH-H 15 kg - apm. 9 l ūdens*	= pietiekams apm. 2,5 m² platībai, 8 cm biezumā.
Iestrāde	■ Maisīšanai ir nepieciešams pumpis (vai mikseris), minimālais maisīšanas laiks - 2 minūtes. - Pēc sajaukuma sagatavošanas: iestrādāt to attiecīgajā darba zonā, sablīvējot ar 2-3 nodrošina piespiešanām un novelkot ar rīvdēli nepieciešamajā augstumā.	Pildījuma augstums: min. 3,5 cm, max 20 cm Iestrādes temperatūra vismaz +5* C! Tikai precīza sajaukšanas attiecība
Pēc iestrādes	■ Pirmās 24h izvairīties no staigāšanas un slodzes. ■ Pirms kāpšanas uz virsmas, tā ir jāpārbauda (saskaņā ar ÖNORM EM 16025-1). - Kāpšana uz virsmas ir atļauta tikai grīdas apsildes montāžai un betona klona ieklāšanai.	
Svarīgi	■ Maisīšanai izmantot tīru ūdeni. ■ Sajaukšana kopā ar citiem materiāliem nav pieļaujama. ■ Ēku kvalitātei izmantot tīrās EPS granulas vai otrreizējās pārstrādes EPS bez iepakojuma. Jāapzinās normas, vadlīnijas. Augstās temperatūrās un zemā pildījuma biezumā pievieno papildus 0.5l - 1,0 l ūdens.	
Iepakojuma izmērs	15kg maiss, palete 81 maiss = 1215 kg = 16,2m³	
Uzglabāšana	Sausumā, uz koka paletēm.	
Uzglabāšanas laiks	3-6 mēneši.	
* Šie rezultāti ir saskaņā ar laboratorijas testu BVFS, pie pildījuma augstuma 8 cm. atkarībā no faktiski izmantotās EPS kvalitātes un būvlaukuma apstākļiem. ** Šie rezultāti ir saskaņā ar reāliem būvlaukuma apstākļiem laboratorijā, piepildot 8 cm augstumu, atkarībā no pievienotā ūdens daudzuma.		

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties pie mums:

Oficiālie LEUBE pārstāvji Latvijā:

Nikijs Valmispilts
+371 23779644
nikijs@estrotech.lv
www.estrotech.lv

Ieva Svence
+371 28787222
ieva@estrotech.lv
www.estrotech.lv

LEUBE
BAUSTOFFE



LEUBE
B A U S T O F F E

Oficiālie LEUBE pārstāvji Latvijā:

Nikijs Valmispilts
+371 23799644
nikijs@estrotech.lv
www.estrotech.lv

Ieva Svence
+371 29209856
ieva@estrotech.lv
www.estrotech.lv

KONTAKTI:

Nikijs Valmispilts

+371 23799644
nikijs@estrotech.lv
www.estrotech.lv

leva Svence

+371 29209856
ieva@estrotech.lv
www.estrotech.lv

CITI PAKALPOJUMI:

betonēšanas pakalpojumi (estrich klona grīdas, transportbetons, pašizlīdzinošās grīdas ieklāšana, linoleja ieklāšana u.c.)

plakano/slīpo jumtu izveide (vecā jumta demontāža-montāža, skārda papild elementi, lietūs ūdens novadišanas sistēmas, PVC membrānas, bituma segumi, terašu izveide)

iekšdarbi (sienu apmešana, špaktelēšana, krāsošana, koka/lamināta/flīžu/parketa grīdas ieklāšana)

Npk	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības cena			Vienības cena
				Darbs	Materiāli	Mehānismi	
					Kopā:		

